



Glattrohr-Wärmetauscher unten:

Übertragungsfläche:	3,5	m²
Inhalt:	20,3	l
zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	S235JRG2	

Betriebsangaben:

Behälter:

Nennvolumen:	1.500	l
zulässiger Druck (PS):	3,0	bar
Prüfdruck (PT):	4,5	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 95	°C
zulässiges Medium:	Wasser	
Gewicht:	309	kg
Werkstoff:	S235JRG2	
Korrosionsschutz:	innen roh, außen beschichtet	

Glattrohr-Wärmetauscher oben:

Übertragungsfläche:	2,4	m²
Inhalt:	13,9	l
zulässiger Druck (PS):	16,0	bar
zulässige Temperatur (TS):	0 - 110	°C
zulässiges Medium:	Wasser/Glykol	
Werkstoff:	S235JRG2	

Materialstärken:

Mantelblech:	3,0	mm
Klöpperböden:	4,0	mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
Im Gewerbegebiet 2 - 12
D-92271 Freihung
www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.01.2015	M 1:20

Pufferspeicher Typ PR-2 1500

Art-Nr. PR2.1500