



Betriebsangaben:

Behälter:
 Nennvolumen: 2.000 l
 zulässiger Druck (rs): 3,0 bar
 Prüfdruck (pT): 4,5 bar
 zulässige Temperatur (rs): 0 - 95 °C
 zulässiges Medium: Wasser
 Gewicht: 364 kg
 Werkstoff: S235JRG2
 Korrosionsschutz: außen roh, innen beschichtet

Glattrohr-Wärmetauscher unten:
 Übertragungsfläche: 4,5 m²
 Inhalt: 26,1 l
 zulässiger Druck (rs): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (rs): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JRG2

Glattrohr-Wärmetauscher oben:
 Übertragungsfläche: 2,4 m²
 Inhalt: 13,9 l
 zulässiger Druck (rs): 16,0 bar
 zulässige Temperatur (rs): 0 - 110 °C
 zulässiges Medium: Wasser/Glykol
 Werkstoff: S235JRG2

Materialstärken:

Mantelblech: 3,0 mm
 Klöpperböden: 4,0 mm

Materialstärken sind nicht dargestellt!

TWL-Technologie GmbH
 Im Gewerbegebiet 2 - 12
 D-92271 Freihung
 www.twl-technologie.de

Gezeichnet:	Datum:	Maßstab:
Julian Klier	01.01.2015	M 1:20
Pufferspeicher Typ PR-2 2000		
Art-Nr. PR2.2000		